

# Genium X3 – prothèse de jambe

E-Mail: suisse@ottobock.com

Fax: 041 455 61 70

Commission			
Client		Adresse de livraison (si différente de celle du client)	
Numéro de client		Numéro de client	
Société		Société	
Rue		Rue	
CP/Lieu		CP/Lieu	
Technicien orthopédiste			

## Porteur de prothèse

ID patient

Sexe m f d

Poids kg

Taille cm

Taille du pied cm

Côté d'amputation gauche droite  
bilatérale

Intégration osseuse oui non

## Degré de mobilité

3  4 

## Niveau d'amputation

Désarticulation du genou Transfémoral-fémoral

Désarticulation de l'hanche/hémi-pelvectomie

Dysmélie

## Premier appareillage prothétique

(L'utilisateur n'a jamais été équipé d'une prothèse Ottobock auparavant)

## Pré-appareillage par intérim avec articulation du genou Kenevo

## Réappareillage

(Pré-appareillage avec un autre articulation du genou)

Fabricant/Type/Nom

Élément supplémentaire <sup>1</sup>

No. d'art. et numéro de série de l'articulation du genou actuelle

Deuxième appareillage <sup>2</sup>

No. d'art. et numéro de série de l'articulation du genou actuelle

<sup>1</sup> Commande d'accessoires uniquement

<sup>2</sup> Commande d'une prothèse supplémentaire

**Articulation du genou** (au moins 1 pièce)

Pièce	No. d'article	Description
	3B5-3	Genium X3 (pyramide)
	3B5-3=ST	Genium X3 pour moignons longs (avec raccord fileté)

► **Remarque:** inclus dans la livraison 757L16-3 bloc d'alimentation, 4E60 chargeur à induction, 4H99/4H100 butées de flexion

**Adaptateur tubulaire électronique** (au moins 1 pièce)

Pièce	No. d'article	Description
	2R19	Adaptateur tubulaire AXON







**Protecteur** (au moins 1 pièce)

Pièce	No. d'article	Description
	4X193-1	Genium X3 Protecteur (noir graphite)
	4X900	Genium X3 Protecteur (gris umbra)

**Garantie**

No. d'article	Description
Garantie standard	2 ans sans service, avec service payante après 24 mois
SP-3B5-3=3	de 2 à 3 ans, y compris la révision le 12ème et le 24ème mois
SP-3B5-3=6	de 2 à 6 ans, y compris la révision le 12ème, 24ème, 36ème, 48ème et le 60ème mois

**Pied prothétique**

Pièce	No. d'article	Description	No tarif
	1C50	<b>Nouveau</b> Taleo  * activité normale    activité élevée	7110.163.050
	1C51	<b>Nouveau</b> Taleo Vertical Shock ** activité normale    activité élevée	7110.163.051
	1C52	<b>Nouveau</b> Taleo Harmony ** activité normale    activité élevée	7110.163.052
	1C53	<b>Nouveau</b> Taleo LP  * activité normale    activité élevée	7110.163.053
	1C63	Triton Low Profile <sup>3</sup> 	7110.166
	1C64	Triton Heavy Duty <sup>3</sup> 	7110.167
	1C68	<b>Nouveau</b> Triton side flex 	7110.167.100
	1E95	Challenger 	7110.180.010

<sup>3</sup> Combinaison recommandée, car elle résiste à l'eau et à la corrosion.

**Couleur de la housse du pied**    beige    brun foncé<sup>3</sup>

**Forme de la housse du pied**    étroite<sup>3</sup>    normal

**Avec pied déjà mis en place**

Type / Taille / Numéro de série

<sup>3</sup> Non disponible sur tous les pieds.


 = imperméable

\* pour une rigidité de ressort correcte, veuillez sélectionner l'activité

## Composants de raccordement

Pièce	No. d'article	Description	No tarif
	4R57	Adaptateur rotatif	7140.475
	4R57=ST	Adaptateur rotatif fileté	7140.476
	4R57=WR	Adaptateur rotatif 	7140.475
	4R57=WR-ST	Adaptateur rotatif fileté 	7140.476
	4R104=60	Adaptateur double, mobile	7140.428.010
	4R104=75	Adaptateur double, mobile	7140.428.010
	4R72=32	Adaptateur double	7140.480
	4R72=45	Adaptateur double	7140.481
	4R72=60	Adaptateur double	7140.482
	4R72=75	Adaptateur double	7140.483
	4R84	Adaptateur double	7140.492
	4R40	Adaptateur de torsion	7140.454
	4R118	Plaque d'ajustement	7140.437
	4R43	Ancre à couler avec raccord fileté (3 branches)	7140.460
	4R89	Ancre à couler avec pyramide (3 branches)	7140.499
	4R41	Ancre à couler avec logement pour pyramide (3 branches)	7140.455
	4R111=N	Ancre à couler avec raccord fileté (4 branches)	7140.432
	4R111	Ancre à couler avec raccord fileté rotatif (4 branches)	7140.431
	4R116	Ancre à couler avec pyramide (4 branches)	7140.436
	4R119	Ancre à couler avec branche coudée	7140.438
	4R10=111	Adaptateur Quick Change	7140.427.100
	4R111=T	Ancre à couler avec raccord fileté (4 branches) <sup>5</sup> 	7140.432.100
	4R116=T	Ancre à couler avec pyramide (4 branches) <sup>5</sup> 	7140.436.100
	4R119=T	Ancre à couler avec branche coudée <sup>5</sup> 	7140.438.200
	4R119=NT	Ancre à couler avec branche coudée <sup>5</sup> 	7140.438.100

<sup>5</sup> Combinaison recommandée, car elle résiste à l'eau et à la corrosion

 = imperméable

## Accessoires

Pièce	No. d'article	Description
	757L16-3	Bloc d'alimentation (ajout)
	4E60	Chargeur à induction (ajout)
	757L43	Adaptateur de chargement USB
	4H104	Butées de flexion 22,5°
	60X5	BionicLink PC
	4X1=V1.10	X-Soft

► **Remarque:** Une mise à jour de X-Soft peut être téléchargée gratuitement sur [www.ottobock.com/de/datastation](http://www.ottobock.com/de/datastation) et la Cockpit App 2.0 pour Android et iOS sur [www.ottobock.com/de/cockpit-app/cockpit-app-2.0](http://www.ottobock.com/de/cockpit-app/cockpit-app-2.0)

### Date d'expédition souhaitée

(La livraison a généralement lieu 1 à 2 jours ouvrables après l'expédition.)

### La prothèse de jambe Genium X3 n'est disponible que sous forme de système complet.

Les conditions générales de vente d'Otto Bock Suisse SA sont applicables.

**Sous réserve d'erreurs et de modifications de prix.**

Date

Lieu

Signature