

Les accessoires appropriés** pour des solutions de prothèses individuelles

Manchon Caleo 3D 6Y95

- Conçu pour protéger les structures osseuses grâce au matériau renforcé (6 mm) dans la zone avant
- La flexibilité dans la zone du genou est maintenue grâce à l'utilisation d'un matériau plus fin (3 mm) dans la zone arrière
- Thermoplastique déformable : le manchon peut être adapté dans le four à la forme du moignon de l'utilisateur

ProFlex Plus 453A30

- Préflexion de 15° pour faciliter la flexion du genou et réduction des rides dans le creux du genou
- Suture plate pour une fermeture proximale à peine perceptible



Taleo Vertical Shock 1C51



Taleo Harmony 1C52



Taleo Low Profile 1C53

** Tous les composants sont vendus séparément et sont disponibles en tant que produits Ottobock compatibles avec le pied prothétique de la famille de produits Taleo, ce qui contribue à assurer une performance optimale. Les prothésistes orthopédiques doivent sélectionner les composants en fonction des critères individuels des patients.

Manchon Skeo Sealing 6Y110

- Un anneau d'étanchéité stable (hauteur de 10 cm ou 17 cm) assure une connexion sûre et fiable de la prothèse
- Le revêtement extérieur lisse facilite l'enfilage et le défilage ; la texture de l'intérieure assure une bonne adhérence du manchon au moignon sans qu'il ne colle

ClickValve 21Y21

- Un clic audible indique le bon emplacement de la valve
- Une languette de verrouillage multi-options empêche la perte du chapeau de la vanne

Adaptateur rotatif étanche 4R57=WR / 4R57=WR-ST

- Permet aux utilisateurs de faire pivoter la jambe de la prothèse vers l'emboîture - pour une plus grande liberté de mouvement et une assise détendue, permet des mouvements qui soulagent le dos, par exemple lors de la mise en place de chaussures
- Résistant à l'eau et à la corrosion

Genium 3B1*

- OPG 2.0 pour une marche encore plus douce, sécurité et liberté dans la vie quotidienne
- MyModes offre un choix énorme de modèles de mouvements individuels
- Résistance aux intempéries (IP67)

C-Leg 3C88-3 / 3C98-3

- Schéma de marche harmonieux et séquences de mouvements sécurés
- Deux MyModes personnalisés
- Résistance aux intempéries (IP67)

Quickchange 4R10=111

- Permet aux utilisateurs de libérer et de rattacher eux-mêmes leur pied prothétique à tout moment - pour une assise détendue dans des espaces confinés, par exemple dans le train, facilite la mise et le retrait des pantalons, des pieds avec différentes fonctionnalités peuvent être utilisés
- Résistant à l'eau et à la corrosion

Compensation fonctionnelle de la forme 3F1=2 + 99B120=*

- Apparence et fonction naturelles combinées en une seule solution
- Haut degré de préfabrication
- Bonne durée de vie
- Solution adaptée à la fonctionnalité des prothèses



Taleo 1C50

